

Die kompakte Heißwasser-Serie therm C




geländegängiges Fahrgestell,
große Räder mit breiter Vollgummibereifung



integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
und 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
(ohne Schlauchtrommel 10 m)



7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
(C 11/130: 5 m)



Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole,
Turbokillerlanze und Lanze mit Flachstrahldüse



Rammschutz vorn und hinten

Technische Daten

	therm C 11/130	therm C 13/180	therm C 15/150
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	41.442 1	41.441 1	41.440 1
Art.-Nr. ohne Schlauchtrommel	41.442	41.441	41.440
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-130 bar / 3-13 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa
max. zulässiger Überdruck	145 bar / 14,5 MPa	200 bar / 20 MPa	170 bar / 17 MPa
Wasserleistung	11 l/min (660 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Dampfstufe	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Düsengröße Turbokiller	045 ●	045 ●	055 ●
Düsengröße Flachstrahl	25045 ●	25045 ●	25055 ●
Heizölverbrauch bei max. Heizleistung	5,1 kg/h (6,1 l/h)	5,8 kg/h (6,8 l/h)	6,0 kg/h (7,1 l/h)
Heizölverbrauch bei ΔT 45 °	3,2 kg/h (3,8 l/h)	3,8 kg/h (4,5 l/h)	4,3 kg/h (5,1 l/h)
Heizleistung	55 kW	60 kW	65 kW
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung	25 l	25 l	25 l
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 15,0 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	3,4 kW	4,8 kW	4,8 kW
Leistungsabgabe	2,3 kW	4,0 kW	4,0 kW
Gewicht mit Schlauchtrommel	179 kg	179 kg	179 kg
Maße ohne Schlauchtrommel in mm (L x B x H)	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980

Lieferumfang

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	●	●	●
Sicherheitsabschaltung	●	●	●
Durchflussüberwachung	●	●	●
Brennkammervorbelüftung	●	●	●
Optisches Flammüberwachungssystem	●	●	●
Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus	●	●	●
4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz	●	●	●
Brennerstop bei Heizölmangel	●	●	●
Reinigungsmittelansaugung	●	●	●
Schlauchtrommel mit HD-Schlauch, 15 m NW 8	●○ 44.152 1	●○ 44.152 1	●○ 44.152 1
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 15 m NW 8	●○ 44.879	●○ 44.879	●○ 44.879
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 10 m NW 8	○● 44.878	○● 44.878	○● 44.878
Sicherheits-Abschaltpistole 'M2000', durchgehend mit Flachstrahl Lanze	● 12.486-D25045	● 12.486-D25045	● 12.486-D25055
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr (nur in Verbindung mit 'M2000' 12.480)	○ 41.072 3	○ 41.072 3	○ 41.072 4
Flachstrahl Lanze mit Edelstahlrohr (nur in Verbindung mit 'M2000' 12.480)	○ 12.392 2-D25045	○ 12.392 2-D25045	○ 12.392 2-D25055
Feststellbremse	●	●	●
WassereingangsfILTER	● 13.310	● 13.310	● 13.310

● serienmäßige Ausstattung ○ Option ● Farbcodierung für Düsengröße