MARINE 2-T COMPETITION OUTBOARD 2-TAKT TC-W3

Vollsynthetisches Hochleistungsmotorenöl für hochbeanspruchte 2-Takt-Motoren im Aussenbereich

Die höchste Schmiersicherheit wird mit diesem Produkt auch bei extremen Einsatzbedingungen gewährleistet.
Es ist ein vollsynthetisches, raucharmes 2-Takt-Motorenöl neuartiger Formulierung speziell entwickelt für den Einsatz im Sport- und Rennbetrieb.

Eigenschaften

- Höchste Schmiersicherheit auch im harten Renneinsatz.
- Wirksamer Schutz gegen Fressverschleiss.
- Der reduzierte Aschegehalt und die spezielle synthetische Basis gewährleisten die beste Motorsauberkeit und verhindern auch im Hochtemperaturbereich die Bildung von Ablagerungen im Verbrennungsraum.
- Deutlich reduzierter Abgasrauch.
- Sehr gute Mischbarkeit mit Benzin

Einsatz

Vollsynthetisches 2-Takt-Motorenöl speziell entwickelt für hochbeanspruchte Renn- und Sportmotoren.
Es wird für alle 2-Takt-Motoren bei kritischen Einsatzbedingungen empfohlen.
Mischverhältnis bis mind. 2% Ölanteil (1 : 50).

Spezifikationen

JASO FD	TC-W3
ISO-L-EGD	NMMATC-W3/outboard
API TC Plus	SAE M/F 3

Typische Kennwerte			Prüfmethode
Farbe	blau		ASTM D 1500
Dichte bei 15°C	0,879	g/cm^3	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	64,3	mm^2/s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	10,3	mm^2/s	ASTM D 445
Viskositätsindex	147		ASTM D 2270
Sulphatasche	0,10	Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	114	°C	ASTM D 92
Pour point	-48	°C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR :	Kein Gefahrengut	VeVA-Code :	13 02 08