

ODYS-GAS SAE 40

Gasmotorenöl

Aschearmes Gasmotorenöl auf Mineralöl-Basis mit ausgewählter Wirkstoffkombination, die hohe chemische und thermische Stabilität gewährleistet.

Besonders empfohlen für Erdgasmotoren. Auch für Katalysator geeignet.

Eigenschaften

- Hohes Säureneutralisationsvermögen.
- Sehr gute Vermeidung von Oxydation und Nitration.
- Herausragender Verschleiss- und Korrosionsschutz.
- Ausgezeichneter Detergier- und Dispergiervermögen.

Einsatz

Motorenöl für Gasmotoren, insbesondere für diejenigen, die aschearme Öle erfordern. Es ist besonders empfohlen für Erdgasmotoren, mit oder ohne Katalysator.

Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen

Entspricht den Anforderungen von:

CATERPILLAR 3600 und 3500 Series

WAUKESHA 7044/7042

Typische Kennwerte

		Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0,896 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	123,0 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	13,3 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	102	ASTM D 2270
TBN	5.0 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0,46 Gew. %	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-24 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08