

## ODYS-GEAR 5 SAE 250

### Getriebeöl

Höchstdruck-Getriebeöl aus ausgewählten Mineralölen in Kombination mit EP-Zusätzen hergestellt.

### Eigenschaften

- Hoher Verschleisschutz auch unter extremer Belastung.
- Sehr gute Temperatur- und Oxydationsbeständigkeit.
- Optimaler Schutz gegen Korrosion

### Einsatz

Hochviskoses Schmiermittel, geeignet für den Einsatz in Getrieben und Achsen, wo ein Produkt mit der Spezifikation API GL-5 und der erwähnten Viskosität gefragt wird.

Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

### Spezifikationen

API GL-5  
MIL-L-2105 D

### Typische Kennwerte

### Prüfmethode

|                      |                         |             |
|----------------------|-------------------------|-------------|
| Dichte bei 15°C      | 0,933 g/cm <sup>3</sup> | ASTM D 1298 |
| Viskosität bei 40°C  | 870 mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D 445  |
| Viskosität bei 100°C | 43 mm <sup>2</sup> /s   | ASTM D 445  |
| Viskositätsindex     | 90                      | ASTM D 2270 |
| Flammpunkt C.O.C.    | 290 °C                  | ASTM D 92   |
| Pour point           | -15 °C                  | ASTM D 97   |

### Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08