ODYS-GEAR UNI SAE 75W-140 VS

API GL-4 + GL-5

Vollsynthetisches Getriebeöl

Vollsynthetisches Mehrbereichs-Leichtlauf-Getriebeöl für den Einsatz in Achs- und Schaltgetrieben von modernen Nutzfahrzeugen (Herstellervorschriften beachten) für die ein API GL-4 oder GL-5 vorgeschrieben ist.
Es besitzt eine ausgezeichnete Viskositätsstabilität (stay-in-grade nach Scherungstest), exzellente Alterungsbeständigkeit und sehr gutes Temperatur-Viskositätsverhalten.

Eigenschaften

- Ausgezeichnete Viskositätsstabilität (stay-in-grade)
- Exzellente Alterungsbeständigkeit
- Optimale Schmiersicherheit bei tiefen und hohen Temperaturen
- Ausgezeichneter Verschleissschutz
- Sicherer Korrosionsschutz

Einsatz

Geeignet für den Einsatz in Achsgetriebe, Verteilergetriebe und Endantriebe.
Herstellerspezifikationen sind bei der Verwendung zu beachten.

Spezifikationen

API GL-4 + GL-5
API MT-1
MIL-L-2105, 2105 D
MIL-PRF-2105 E
ZF TE-ML-05B, 07A, 08, 12B, 17B, 19C
SCANIA STO 1:0

Typische Kennwerte			Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0,882	g/cm³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	206	mm²/s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	26,5	mm²/s	ASTM D 445
Viskositätsindex	162		ASTM D 2270
Brookfield-Viskosität bei -40°C	140’000	cP	ASTM D 2983
Viskosität nach 20 St. KRL	24,2	mm²/s (stay-in-grade)	
Flammpunkt C.O.C.	164	°C	ASTM D 92
Pour point	-42	°C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrengut
VeVA-Code : 13 02 08