

ODYS-Haftöle CLP ISO VG 220 und ISO VG 320

Universal-Haftöle mit ausgeprägten EP Eigenschaften für eine optimale Schmierung von Vollgatter- und Förderanlagen sowie Industriegetrieben, Gleit- und Wälzlager.

Diese Produkte werden aus Zink- und aschefreien Wirkstoffen und hochausraffinierten Mineralölen hergestellt.

Eigenschaften

- Schwermetallfrei.
- Sehr gutes Haftvermögen zur Verhinderung von Abtropfen oder Abschleudern im Betrieb.
- Verstärkte Antiverschleisseigenschaften
- Dank der Bildung eines sehr stabilen Schmierfilms wird ein störungsfreier Betrieb des Gatters gewährleistet
- Hoher Rost- und Korrosionsschutz.
- Verlängerte Standzeiten dank der exzellenter Oxydations- und Temperaturbeständigkeit.
- Neutrales Verhalten mit allen Dichtungsmaterialien.

Einsatz

Diese Universal-Haftöle sind für den Einsatz in Vollgatter- und Förderanlagen, Industriegetrieben, Gleit- und Wälzlager, Zahnkupplungen, Bettbahnen und Führungen der Werkzeugmaschinen empfohlen.

Spezifikationen

DIN 51 517 / Teil 3 (CLP)

Typische Kennwerte

			SK2-26220	SK2-26320
			ISO 220	ISO 320
Dichte bei 15°C	g/cm ³	ASTM D 1298	0,902	0,905
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	220	320
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	19,0	25
Viskositätsindex		ASTM D 2270	96	95
Flammpunkt C.O.C.	°C	ASTM D 92	246	258
Pour point	°C	ASTM D 97	-21	-18
FZG-Test A/8,3/90		CEC-L-07-A-85		
Schadenkraftstufe		DIN 51354	>12	>12

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 01 13