

ODYS-Korrosionsschutzöl

Schuttmittel gegen Rost und Oxydation von Metall-Teilen während der Lagerung oder des Transportes.

Dank den qualitativ hochwertigen Komponenten, bietet dieses Produkt einen effektiven Schutz auch bei längerfristige Lagerung.

Das Produkt enthält spezielle Lösungsmittel: nach dessen Verdampfen, bildet sich einen öligen Film auf den behandelten Teilen. Dieser kann nach der Lagerung oder dem Transport mit allen handelsüblichen Reinigern leicht entfernt werden.

Eigenschaften

- Effizienter und dauerhafter Schutz gegen Rost und Korrosion
- Universell einsetzbar
- Bildet ein leistungsstarker Schutzfilm
- Leichtes Entfernen auch nach langer Lagerung

Anwendung

Das Produkt ist anwendungsfertig, muss nicht verdünnt werden, und kann durch Spritzen, Tauchen oder mittels einem Pinsel auf die zu schützende Fläche aufgetragen werden.

Das Produkt/Schutzfilm kann mit allen handelsüblichen Reinigern leicht entfernt werden.

Typische Kennwerte

Form/Farbe	gelblich	
Dichte bei 20°C	0.850 g/cm ³	
Kinematische Viskosität bei 40°C	5.6 mm ² /s	ASTM D 445
Flammpunkt C.O.C.	98 °C	ASTM D 92
VOC-Gehalt	20 % Gew.	DIN 51761

Bemerkungen

ADR / SDR : ADR Klasse 3, III; UN-Nr 1993

VeVA-Code : 14 06 03