




# Technisches Datenblatt



## Gefahrenstoffcontainer SAFE Tank 1350

Maßeinheiten:		
Außen	WGK 1-3 / Passive Lagerung (PL): 4.050 x 2.170 x 2.300 mm  Aktive Lagerung (AL): 4.350 x 2.170 x 2.300 mm	 <p>SAFE Tank 1350 mit zusätzlicher Regaleinrichtung</p>
Innen	3.920 x 2.000 x 2.000 mm	
Nutzfläche	ca. 8 m <sup>2</sup>	
Gewicht	WGK 1-3 / PL: ca. 1010 kg AL: ca. 1040 kg	
Auffangvolumen	ca. 1.050 l	
Lagerkapazität (200 ltr. Fässer stehend/ KTC/IBC)	18 Fässer oder 3 KTC 's /IBC 's	
Zulassungsnummer	Z-38.5-152	

Lagermöglichkeit:	WGK 1-3	Passive Lagerung	Aktive Lagerung
geeignet für Medien	 Nicht brennbare Medien	 Nicht brennbare und brennbare Medien, nur zur Lagerung	 Nicht brennbare und brennbare Medien, geeignet zum Um- und Abfüllen
Belüftung	-	Eigenbelüftung mit Lüftungskiemen	Zwangselüftung mit explosionsgeschützten Ventilator

Eckausbildung:	
Aussteifung	Einbruchsichere Nut-Feder Ausbildung

### SÄBU Morsbach GmbH

Zum Systembau 1  
Tel.: +49 (2294) 694-0  
E-Mail: info@saebu.de

D-51597 Morsbach Schlechtingen  
Fax.: +49 (2294) 694-38  
Internet: www.saebu.de

Diese Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
Die Vervielfältigung, auch von Ausschnitten, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Firma SÄBU Morsbach GmbH gestattet.

Technische Änderungen vorbehalten.

# Technisches Datenblatt



## Gefahrenstoffcontainer SAFE Tank 1350

### Tragfähigkeit:

max. Bodenbelastung bei verteilter Last	1000 kg/m <sup>2</sup>
max. Dachbelastung bei verteilter Last	100 kg/m <sup>2</sup>
max. Windlasten auf der Wand	40 kg/m <sup>2</sup>
max. Windsog auf Dach und Wand	-25 kg/m <sup>2</sup>
Kranaufhängung (optional)	Für Leertransport

### Ausführungen:

Einzelcontainer	Alle Varianten werden montiert geliefert.
Aufstellung	Außenbereich

### Dokumentation:

Serviceleistung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Grundriss- und Ansichtszeichnung</li><li>• Fundamentplan</li><li>• Prüffähige Statik (auf Wunsch)</li><li>• Geprüfte Statik (auf Wunsch)</li><li>• Elektroschaltplan</li></ul>
-----------------	--

### Materialien:

Boden	Flüssigkeitsdicht, aus 3 mm Stahlblech, verschweißte und verzinkte Auffangwanne
Dach	Sendzimirverzinkte einwandiges Trapezbleche mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite
Wand	Vertikales sendzimirverzinktes einwandiges Trapezblech
Türen	Vertikales sendzimirverzinktes einwandiges Trapezblech

### Handling:

Mit Stapler	Gabellänge min. 2.500 mm
Mit Kran	Winkel zw. Hebeseil und Horizontale min. 60°

### SÄBU Morsbach GmbH

Zum Systembau 1  
Tel.: +49 (2294) 694-0  
E-Mail: info@saebu.de

D-51597 Morsbach Schlechtingen  
Fax.: +49 (2294) 694-38  
Internet: www.saebu.de

Diese Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
Die Vervielfältigung, auch von Ausschnitten, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Firma SÄBU Morsbach GmbH gestattet.

Technische Änderungen vorbehalten.

# Technisches Datenblatt



## Gefahrenstoffcontainer SAFE Tank 1350

Tür:																															
Türvariante	<table border="1"><thead><tr><th>Seite/ Türvariante</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Standardtür (1.270 x 1.890 mm)</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Doppelflügeltür* (1.830 x 1.890 mm)</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Doppelflügeltür* (2.755 x 1.890 mm)</td><td>X</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Alu Rollladen* (1.800 x 1.890 mm)</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Zusatztür*</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: right;">*Optional</p>	Seite/ Türvariante	A	B	C	D	Standardtür (1.270 x 1.890 mm)	X	X	X	X	Doppelflügeltür* (1.830 x 1.890 mm)	X	X	X	X	Doppelflügeltür* (2.755 x 1.890 mm)	X	X	-	-	Alu Rollladen* (1.800 x 1.890 mm)	X	X	X	X	Zusatztür*	X	X	X	X
Seite/ Türvariante	A	B	C	D																											
Standardtür (1.270 x 1.890 mm)	X	X	X	X																											
Doppelflügeltür* (1.830 x 1.890 mm)	X	X	X	X																											
Doppelflügeltür* (2.755 x 1.890 mm)	X	X	-	-																											
Alu Rollladen* (1.800 x 1.890 mm)	X	X	X	X																											
Zusatztür*	X	X	X	X																											
Verriegelung	Profilzylinderschloss und Drückergarnitur																														
Türbefestigung	Verzinkte Scharniere am Türblatt angeschweißt (aushebelsicher) Standard: DIN rechts angeschlagen wahlweise: DIN links angeschlagen																														

Zertifizierungen:	
Verwaltung und Produktion	ISO 9001
Zollfertigungsnummer	94060038

### Hinweise:

- Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Betreiber zu beachten.

Technische Änderungen vorbehalten.

### SÄBU Morsbach GmbH

Zum Systembau 1  
Tel.: +49 (2294) 694-0  
E-Mail: info@saebu.de

D-51597 Morsbach Schlechtingen  
Fax.: +49 (2294) 694-38  
Internet: www.saebu.de

Diese Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
Die Vervielfältigung, auch von Ausschnitten, ist nur mit ausdrücklicher  
Genehmigung der Firma SÄBU Morsbach GmbH gestattet.

Technische Änderungen vorbehalten.