

## Zubehör für



## SAFE Tank ST 1350

|                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Art.-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | Außenwandlackierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1926     |
|    | Vliesbeschichtung Dachunterseite, bindet Kondenswasser und verhindert weitestgehend Tropfwasser                                                                                                                                                                                                                                                            | 1952     |
|    | Lüftungskiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1906     |
|    | Kraufhängung für Leertransport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1111     |
|    | Doppelflügeltür 1.800 x 1.890 mm als Standardtür                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1110     |
|                                                                                     | Doppelflügeltür 1.800 x 1.890 mm als zusätzliche Tür                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1105     |
|   | Doppelflügeltür 2.750 x 1.890 mm als Standardtür                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1130     |
|                                                                                     | Doppelflügeltür 2.750 x 1.890 mm als zusätzliche Tür                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1135     |
|  | Zusatztür 1.300 x 1.890 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1117     |
|  | Türanschlag links statt rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1106     |
|  | Rollladentor 1.800 mm statt Standardtür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1131     |
|  | Diebstahlsicherung aus Formstahl für Standardtür 1.300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1120     |
|  | Diebstahlsicherung aus Formstahl für Doppelflügeltür 1.800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1121     |
|  | Diskusschloss für Diebstahlsicherung (2 Stück erforderlich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5921     |
|  | Elektroinstallation <b>A</b> für alle <b>WGK-Klassen</b> : bestehend aus Sicherungskasten IP 44 mit FI-Schalter, LS-Schalter 16A, 1 Wandlampe, Ein-/Ausschalter, 1 SCHUKO-Steckdose und Anschluss für Potenzialausgleich.                                                                                                                                  | 1160     |
|  | Elektroinstallation <b>B</b> für alle <b>WGK-Klassen</b> : bestehend aus Aufputzinstallation mit Kabelkanal. Aufputz-Kleinverteiler anschlussfertig installiert mit FI- und LS-Schalter, 1 Ein-/Ausschalter, 1 SCHUKO-Steckdose, 1 Langfeld-Wannenleuchte, Anschluss für Potenzialausgleich. Alle Komponenten in spritzwassergeschützter Ausführung IP 44. | 2405     |

### SÄBU Morsbach GmbH

Zum Systembau 1  
Tel.: +49 (2294) 694-0  
E-Mail: info@saebu.de

D-51597 Morsbach-Schlechtingen  
Fax: +49 (2294) 694-38  
Internet: www.saebu.de

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt.  
Die Vervielfältigung, auch von Ausschnitten, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Firma SÄBU Morsbach GmbH gestattet.

Technische Änderungen vorbehalten.

## Zubehör für



## SAFE Tank ST 1350

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Elektroinstallation für <b>passive Lagerung</b> : bestehend aus explosionsgeschützter Wandlampe innen, explosionsgeschützter Ein-/Ausschalter innen, Anschluss für Potenzialausgleich, Aufputzinstallation, anschlussfertig im Innenbereich montiert.                                                                                              | 51988 |
|    | Elektroinstallation <b>A</b> für <b>aktive Lagerung</b> : bestehend aus explosionsgeschützter Wandlampe, Ein-/Ausschalter, SCHUKO-Steckdose und Sicherungskasten mit FI- und LS-Schalter außen, Anschluss für Potenzialausgleich. Aufputzinstallation, anschlussfertig montiert. Alle Außenkomponenten IP 44 mit zusätzlichem Regenabweiser.       | 1988  |
|    | Elektroinstallation <b>B</b> für <b>aktive Lagerung</b> : bestehend aus explosionsgeschützter Langfeldleuchte, Ein-/Ausschalter, SCHUKO-Steckdose und Sicherungskasten mit FI- und LS-Schalter außen, Anschluss für Potenzialausgleich. Aufputzinstallation, anschlussfertig montiert. Alle Außenkomponenten IP 44 mit zusätzlichem Regenabweiser. | 21988 |
|    | Fassbock FB 1, verzinkt für 1 Fass 50/60 l oder 200 l                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8139  |
|    | Fassbock FB 2, verzinkt für 3 Fässer 50/60 l oder 2 Fässer 200 l                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8132  |
|   | Stapelrahmen STRG, auf 3 Ebenen stapelbar, verzinkte Stahlprofil-Konstruktion geeignet für 2 x 200 l Fässer oder 3 x 50/60 l Fässer oder 1 Gitterrost mit Durchschubsicherung                                                                                                                                                                      | 8104  |
|  | Einschubwanne EWG, für Stapelrahmen STRG, Auffangvolumen 200 l                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8111  |
|  | Gitterrost mit Durchschubsicherung für Stapelrahmen STRG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1978  |
|  | Fassauflage Standard, für 1 Fass 50/60 l oder 200 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1974  |
|  | Fassauflage mit Rollen, passend für Stapelrahmen STRG und Fassbock FB1/FB2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1976  |
|  | Fasspalette, für 1 Fass 200 l mit Staplertaschen und Spanngurt, passend für Stapelrahmen STRG und Fassbock FB1/FB2                                                                                                                                                                                                                                 | 1977  |
|  | Fasspalette für 2 Fässer 200 l, stapelbar, verzinkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1904  |
|  | Alu-Überfahrbrücke<br>L 1.500 x B 750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1908  |
|  | Alu-Überfahrbrücke<br>L 750 x B 1.500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1708  |

### SÄBU Morsbach GmbH

Zum Systembau 1  
Tel.: +49 (2294) 694-0  
E-Mail: info@saebu.de

D-51597 Morsbach-Schlechtingen  
Fax: +49 (2294) 694-38  
Internet: www.saebu.de






Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt.  
Die Vervielfältigung, auch von Ausschnitten, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Firma SÄBU Morsbach GmbH gestattet.

Technische Änderungen vorbehalten.

## Zubehör für



## SAFE Tank ST 1350

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Gitterrostregal 1.000, bestehend aus: 2 verzinkten Regalsäulen, 6 Kragarmen,<br>3 Gitterrostböden 1.000 x 500 mm<br>Belastbar bis 120 kg pro Ebene bei gleichmäßiger Lastverteilung                  | 1180 |
|    | Gitterrostregal 1.200, bestehend aus: 2 verzinkten Regalsäulen, 6 Kragarmen,<br>3 Gitterrostböden 1.200 x 500 mm<br>Belastbar bis 120 kg pro Ebene bei gleichmäßiger Lastverteilung                  | 1181 |
|    | Gitterrostregal 2.000, bestehend aus: 2 verzinkten Regalsäulen, 6 Kragarmen,<br>3 Gitterrostböden 2.000 x 500 mm<br>Belastbar bis 120 kg pro Ebene bei gleichmäßiger Lastverteilung                  | 1182 |
|    | Fassregal für liegende Lagerung von 3 x 50/60 l Fässer, bestehend aus:<br>2 verzinkten Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Fassauflagen für 50/60 l Fässer                                                   | 1185 |
|    | Fass-/Gitterrostregal für Kleingebinde und 2 x 50/60 l Fässer liegend, bestehend aus:<br>2 verzinkten Regalsäulen, 6 Kragarmen, 2 Fassauflagen für 50/60 l Fässer,<br>1 Gitterrostebene 600 x 500 mm | 1186 |
|    | Regalsäule aus verzinktem Stahlblech,<br>für ein Grundregal sind mind. 2 Säulen erforderlich                                                                                                         | 1183 |
|  | Kragarm für Regalsäule aus verzinktem Stahlblech,<br>für eine Lagerebene sind mind. 2 Kragarme erforderlich                                                                                          | 1184 |
|  | Gitterrostebene 1.000 x 500 mm                                                                                                                                                                       | 1909 |
|  | Gitterrostebene 1.200 x 500 mm                                                                                                                                                                       | 8805 |
|  | Gitterrost-Fachebene 2.000 x 500 mm                                                                                                                                                                  | 1903 |
|  | Fassauflage für 1 x 50/60 l Fass für Regalsäule/Kragarme                                                                                                                                             | 8806 |

### SÄBU Morsbach GmbH

Zum Systembau 1  
Tel.: +49 (2294) 694-0  
E-Mail: [info@saebu.de](mailto:info@saebu.de)

D-51597 Morsbach-Schlechtingen  
Fax: +49 (2294) 694-38  
Internet: [www.saebu.de](http://www.saebu.de)

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt.  
Die Vervielfältigung, auch von Ausschnitten, ist nur mit ausdrücklicher  
Genehmigung der Firma SÄBU Morsbach GmbH gestattet.

Technische Änderungen vorbehalten.