



# Shell Spirax S3 T

Universal-Traktorenöle (STOU)



Shell Spirax S3 T 15W-40 ist ein Universalöl (STOU) für die Schmierung von Getrieben und Hydrauliksystemen von Traktoren, landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten.

Shell Spirax S3 T 15W-40 ist hergestellt aus hochwertigem, konventionellem Grundöl.

<b>Eigenschaften</b>	S ausgeprägte Alterungsstabilität	
	S gute Dispergierfähigkeit	
	S guter Verschleiss- und Korrosionsschutz	
	S keine Verwechslungsgefahr der Schmierstoffe	
	S weniger Produkte am Lager / einfachere Lagerkontrolle	
<b>Einsatzgebiete</b>	S Schalt-, Zwischen-, Lenk- und Verteilergetriebe	
	S Nassbremsen	
	S Achs- und Endantriebe, Zapfwellen	
	S Hydrauliksysteme	
<b>Normen</b>	S API	GL-4
	S SAE	J300 15W-40
<b>Spezifikationen</b>	S Massey-Ferguson	M1139 / M1144
	S John Deere	JDM J27
<b>Freigaben</b>	S ZF TE-ML	06B, 06Q, 07B
<b>Erfüllt die Anforderungen</b>	S Caterpillar	TO-2*

\*Spezifikation obsolete

Shell Spirax S3 T Eigenschaft		Klasse Methode	15W-40
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ISO 12185	890
Farbe		Visuell	Braun
Flammpunkt nach COC	°C	ISO 2592	226
Kin. Visk. bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	14.5
Kin. Visk. bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	98
Pourpoint	°C	ISO 3016	-27
Gefahrencode		Swissi	F4 I PN2

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

29.07.2014/01