

Truckwash HD

Produktbeschreibung

Durch die einmalige Produktzusammensetzung wird die Oberfläche wirksam gereinigt. Beim Auftragen von Truckwash HD mit einer Schaumlanze wird eine sehr stabile Schaumdecke gebildet, die sehr wirksam ist; auch auf vertikalen Oberflächen hinterlässt Truckwash HD einen herrlichen Glanz auf der behandelten Fläche. Truckwash HD ist vollkommen sicher in der Anwendung auf Polyester, Kunststoff, lackierten Oberflächen, Metall und Gummi. Der pH-Wert beträgt 13.

Anwendung

Truckwash HD wurde Spezial für die Entfernung von starker Verschmutzung (traffic film) von Tankwagen, Containern und LKWs mit Hilfe eines Hochdruckreinigers mit Schaumlanze und für Waschanlagen entwickelt. Das Fahrzeug immer von unten nach oben einschäumen. Truckwash HD ist auch hervorragend als sogenannter Vorreiniger für PKWs geeignet.

Nicht bei Sonneneinstrahlung auf dem Lack verwenden!

Verdünnung

Empfohlene Verdünnung für Waschanlagen Truckwash = 2 %-3 % (1:50-1:33)
Bei Hochdruckreiniger 3 %-5 % (1:33-1:20), abhängig von der Intensität des Schmutzes. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Schaumlanze. Dadurch wird ein stabiler Schaumteppich aufgetragen, der auch auf senkrechten Flächen nicht aufreißt. Spülung mit sauberem Wasser vorzugsweise mit Hochdruck. Der Gebrauch von warmem Wasser wird die Reinigungsleistung erhöhen.

Vorwäsche - verdünnt Vorzugsweise 5 % (1:20). Maximum 10 % (1:10) und Minimum 3 % (1:33).

Besondere Merkmale

- Truckwash HD ist biologisch abbaubar (28 Tage nach Flaschen-Test C02 > 60 %; 28 Tage; OECD 301B).
- Für die sichere Anwendung auf Aluminium, Polyester, Kunststoff, lackierten Oberflächen und Gummi
- hinterlässt einen schönen Glanz auf der behandelten Oberfläche
- Sehr stabile, aktive Schaumdecke auch auf vertikalen Oberflächen

LAGERUNG

Produkt trocken und kühl aber frostfrei lagern. Im Originalgebinde verschlossen min. 1 Jahr bei Raumtemperatur

ERHÄLTLICHE VERPACKUNGEN

20 lt. Kannen, 200 lt. Fass